

Système de pesage pour convoyeurs à bandes WK60



1 Electronique de pesage



2 Cadre de pesée BW-2



3 Capteur d'inclinaison (en option)

Économiser de l'argent sans arrêt

Mobile, stationnaire, précis et flexible ! PFREUNDT vous propose des bascules à bande pour l'installation dans des installations fixes ainsi que des installations mobiles de filtrage et de concassage. En raison de la construction spéciale avec une très faible hauteur d'installation les peseuses à bande peuvent être facilement intégrées dans vos bandes transporteuses existantes.

Aperçu des fonctions

- Pesage dynamique dans le processus de travail pour un chargement plus rapide et plus précis
- Une électronique pour plusieurs convoyeurs
- Utilisation simple et intuitive grâce à l'écran tactile
- Gestion complète et personnalisable des données de base et de pesage
- Système de mesure de l'inclinaison pour le calcul de correction des angles de décharge changeants
- L'installation ou le rééquipement dans des bandes convoyeurs de différents fabricants est possible sans problème
- Données de pesage numériques en temps réel avec le Web Portal PFREUNDT

Domaines d'application

- WK60 WK60 électronique
- 1 cadre de pesée composé de 1 ou 2 cellules de charge (selon la largeur du cadre), d'une boîte à bornes et d'un capteur de vitesse si nécessaire
- 1 antenne

Articles en option

- Capteur d'inclinaison (pour les courroies à inclinaison réglable)
- Cabinet de contrôle
- Chauffage des armoires de commande
- Cadre de pesée supplémentaire (pour plusieurs courroies)
- Imprimeur
- Cartes de pesée

Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT !



Nous créons les connexions et interfaces dont vous avez besoin, par exemple via GPS, radio mobile, WiFi et Bluetooth.



Données de pesage numériques disponibles en temps réel. Essayez gratuitement et dès maintenant le Web Portal PFREUNDT!

www.pfreundt.de 



Etendue des fonctionnalités

Système de pesage pour convoyeurs à bandes

WK60

Informations générales	
Dimensions	206 x 145 x 72 mm
Poids incl. support-approx	ca. 1,8 kg
Alimentation électrique	9 V jusque 36 V dc
Classe de protection selon ISO20653:2013-02	IP42/IP5K2
Affichage / fonctionnement	Écran tactile de 7 pouces
Résolution	800 x 480 pixel
Fonctions de pesage	
Nombre de bandes gérées	4
Bande virtuelle	
Nombre d'enregistrements de données de pesée	1.000.000
Statistiques sur les totaux	✓
Statistiques des données de pesage et aperçu de tous les flux de marchandises seulement avec Web Portal */**	✓
Interface avec le système de contrôle	✓
Gestion des données	
Gestion des données de pesage dans le Web Portal PFREUNDT	(✓)
Gestion des utilisateurs : Nombre d'utilisateurs	gratuits
Nombre de données de base	10.000
Renommer les types de données de base	✓
Facturation pour la vente en espèces	✓
Extension du numéro de billet	✓
Liaison des types de données de base	✓
Echange de données	
Réseau mobile uniquement avec le Web Portal */**	✓
WiFi uniquement avec le Web Portal */**	✓
GPS uniquement avec le Web Portal */**	✓
Prise USB	✓
Port imprimante	pPrinter + imprimante de la gamme
Connexion à divers protocoles technologiques d'automatisation	✓

* plus les coûts pour le Web Portal **carte SIM obligatoire: plus frais pour carte SIM

✓ standard

(✓) en option

- pas disponible

Service PFREUNDT



Des conseils compétents



Service d'étalonnage sur site de montage



Un service après-vente complet



Un service après-vente complet